





G. 7.
BIBLIOTECA GIULIARI
EX LIBRIS
MUZIO




MANIERE DE BASTIR
Pour touttes ſortes de personne
PAR
Pierre le Muet Architecte ordinaire
du Roy et Conducteur des deſſeins
des fortifications de ſa Majesté
Reueue et augmẽtee en cette
ſeconde edition, de plusieurs
figures, de treſbeaux Bastimans et
Edifices de l'inuention et con-
duite dudit Sr P. le Muet, et
autres
A Paris
Chez
Claude Iombert rue
St Iacques au Coin de
la rue des Mathurins
a l'image Notre Dame.
Iean et Ioseph Barbou
freres rue St Iacques
proche la fontaine St
Benoist aux Cigognes
Auec Priuilege du Roy

Distribution de la premiere place, ayant de Largeur 12 pieds, et de profondeur, depuis 21 pieds et demi à toute autre qui sera moindre que 25 pieds.






1 2 Thoises

En cette place premiere de douze pieds de largeur, sur vingt et vn pieds et demy de profondeur, la largeur se distribue en vne salle de 9 pieds, et vn passage de 3 pieds. la profondeur se diuise en la Salle de quatorze pieds, et en vne cour de cinq pieds et demy de largeur; et le reste de la largeur sur toute cette profondeur, est employé en vn escalier qui aura 6 pieds en quarré, ou sous le rampant des marches sera fait le priué. A vn des angles de la cour, joignant la Salle, est le puys. Pour la descente de la caue, elle se fera au passage, par le moyen d'vne trappe, tant en cette figure comme aux suiuantes, iusques à la sixieme distributiō de la 6.e place.

Pour le regard du 2.d estage, la chambre occupera la largeur, tant de la Sale que du passage, et partant aura 12 pieds de largeur; et pour la profondeur, elle est reglée par celle de la Salle de dessous, qui est 14 pieds; le reste de ce plan ne differe point du I.er Et quant sur cette mesme largeur d'edifice, la profondeur se trouueroit entre 21 pieds et demy, et 25, les mesures de la largeur demeurant en leur entier, il faudroit distribuer le surplus de la profondeur en la cour, et en la sale, selon le desir de celuy qui bastiroit. Et auons trouué bon de declarer toutes les mesures des édifices, sur le discours particulier que nous auons fait de la structure d'vn chacun; encore que nous les eussions marqués par chiffres sur les plans, pour plus grande instruction de ceux qui sont moins exercez en la connoissance des plans. Et Pour le regard des hauteurs, le I.er estage aura 9 pi. sous soliues, depuis l'aire de la Salle, et l'épaiss.r du plancher, les soliues comprises aura 8 pou. qui sera plus que suffisam.t sur vne si petite largeur. Dont toute la hauteur sera de 9 pi. 8 pou. laquelle estant departie en 18 marches, ce sera 6 pou. 5 lignes 2 tiers pour la hauteur de chacune; laquelle distribution suiurà aussi au second estage, lequel a 9. pieds de haut, cōme le I.er. Le 3.e Estage à de hauteur 8. pi. sous soliues, et 8 pou. depaiss.r, compris les soliues et plancher. Cette hauteur de 8 pi. et 8 pou. estant distribuée en 16 marches, nous donnera 6. pou. et demy de hauteur pour chacune, qui sont 2 tiers de ligne de plus que les autres marches; et partant leur difference est, cōme insensible. Au dessus seront greniers. Et dautant que l'eschapée necessaire pour l'escalier est empeschée par la hauteur qu'il faut donner au priué, on descendra de la cour au priué, par deux marches, dont l'vne sera dans la cour, et l'autre dans le priué, ayant chacune 9 pouces de hauteur.

2 Distribution de la ſeconde place, ayant la mème Largeur de 12 pieds, sur 25 de profondeur, laquelle ſeruira pareillement jusqu'a quinze pieds de largeur, et trente cinq et demy de profondeur, le tout Inclusiuement. 2




La largeur totale est semblable a la figure precedente en toutes ses parties, ainsy la Salle aura 9. pieds de largeur, et le passage 3. pi. et ainsy pour lestage de dessus, la Chambre aura la largeur de 12 pieds. La distribution de la profondeur se peut faire en 2. façons, lvne comme la precedente sans Cabinet, donnant lexces de la profondeur qu'a cette figure plus que la precedente, a la Salle, ou a la Cour, ou bien partie a lvne, et partie a lautre. La Seconde façon est, pratiquant vn Cabinet au bout de la Salle, de 9 pieds de larg.ʳ sur 3. pieds et demy de profondeur, Si vous le faisiez plus profond vous n'auriez pas assez de place pour le lit, restant ainsy 14 pi. de profondeur, tant pour la ſalle que pour la Chambre.


Nottez que depuis cette largeur jusqu'a celle de 19. pieds, le Cabinet ne se peut trouuer en autre sens; mais venant a 20, on le pourra Changer, comme il sera dit cy apres. Et ou la largeur de la place sera plus grande que 12 pieds, et plus petite que 15; il faudra donner le surplus a la largeur de la Salle et de la chambre; laissant tousiours le passage de 3. pieds. Et pour la profondeur depuis 25 pieds, iusqu'a 35 pieds et demy, laugmentation en sera departie a la Salle, Cabinet et Cour, a la discretion du batissant. Les hauteurs ſeront de neuf pieds Sous solives pour le premier, et second Estage, et de huict pieds pour le troiſie. cōme en la figure precedente. La mesme hauteur des marches sera ſuiuie en louurage present.

La precaution pour leschappée de Lescalier au dessus du Priué sera gardée comme en la figure precedente.

Premiere distribution de la Troisieme place, depuis quinze pieds de largeur, jusques à dixhuit pieds et demy, et de profondeur, depuis trente cinq pieds et demy, iusques a 48 pieds et demy. 3



Cette distribution se peut faire, en trois sortes diferentes, a chacune desquelles nous auons approprié son dessein. La premiere retient la diuisiō en largeur des precedentes en la Salle de 12 pieds, et le passage de 3. mais la profondeur adiouste aux precedentes vne Cuisine par bas, et vne garderobe par haut, au lieu du Cabinet. L'escalier retient sa premiere situation et largeur, mais non pas sa premiere forme: Car sa profondeur, compris lescalier, en est augmentée iusques a 10 pieds, qui est celle de la Cour, et les marches se rencontrent de front a ceux qui entrent, ce qui n'auoit lieu aux desseins precedents. La Cuisine aura doncq; 9. pieds de profondeur, la Salle 15, et la Cour 10, cōme dit est: et en cette distribution on pourra changer de place a la ſalle et a la Cuisine fort aisement, n'estant queſtiō que de transporter la Cloison, reseruant a chacune sa propre profondeur. Ce qui se doit aussi entendre de l'estage de dessus, si l'on veut, dautant qu'on le peut laisser en sa forme, en changeant celuy de dessous. Au ſurplus nous auons voulu representer la face du deuant de cet edifice en biais, parceque cela arriue souuent aux ſituations des places des villes, afin de monstrer qu'encore qu'il y ait vne des faces biaise, il ne faut pas laisser de faire les appartemens auec des angles droits; Ce qui soit dit vne fois pour toutes. La Hauteur du Ier et 2d estage aura 10 pi. sous soliues, qui seront 10 pi. 8 pou. compris l'epaissr. du plancher; de laquelle hautr. la distribution se peut faire en l'eſcaler. en 2. manieres. La Iere ſuiuāt le dessein ſelon lequel on monte par 19. marches, et partant chacune marche aura 6. pou. 9. lignes de hautr. La ſeconde maniere se pratique en donnant 8 marches au tournant de lescalier, au lieu de 10 pour le rendre plus aisé, et continuant lescalier en tournant jusques contre la Chambre, qui le hauſſera de 4. marches, et ainsi nous aurons en tout 21 marches: par lesquelles estant diuisée toute la hauteur de 10 pi. 8 pou, nous aurons pour la hautr. de chacune marche 6. pou. 1. ligne, selon cette 2e maniere. Le 3e Estage a de hautr. 9. pi. sous soliues, qui ſera compris lepaissr. du plancher 9. pi. 8. pou: lesquels diuisez par 19. marches, nous donneront 6. pou. 1 ligne pour la hauteur de chacune. Au deſſus seront greniers ou chambres en galletas, de 7 a 8. pi. sous soliues. L'incommodité de l'eschapée de l'escalier au deſſus du priué se suitera par la maniere dite cy dessus.



Deuxiesme Distribution de la troisiesme place

La seconde maniere de distribution de la place sus: mentionée retient bien celle de la precedente en la largeur, qui se partit en la salle, de 12 pieds, et au passage de 3. La difference consiste au changement de la place de l'escalier, et de la cuisine, et en l'élargissement de la cour pour l'estage de dessous, et au changement de place de la chambre et garderobe en celui de dessus. la Salle aura 15. pi. de profondeur, la cuisine 9, sur 8 ½ de largeur, dautant que le reste est emploie en l'escalier, qui a 6 pi. en quarre. la cour a 10 pi. de profondeur sur 15 de large; la chambre aura 15 pi. en quaré le tout dans oeuure. La hauteur du 1.er et 2.me estage aura 10 pi. sous soliues et 8 pou. pour l'epaisseur du plancher: diuisée en 19 marches de l'escalier, de 6 pou. 9 lignes chaque. la hauteur du 3.e Estage aura 9 pi. 8 pou. compris l'epaisseur du plancher, et chaque marches aura 6 pou. vne ligne de hauteur. Au dessus seront greniers ou chambres ou galletas, de sept a huit pieds sous soliues de hauteur.

Troisiesme Distribution de la troisiesme Place .



La troisiesme maniere retient la distribution precedente pour le regard de la largeur en la Salle de douze pieds, et au passage de trois; mais faut faire changer de place à l'escallier, à la Cuisine, et à la Salle.

L'escallier doncques se rencontre sur le deuant, et à mesme largeur de six pieds en quarré. A l'endroit du Noyau se fera une seconde Porte qui se tiendra fermée lorsque la premiere sera ouuerte: à costé de l'escallier est la Cuisine, ayant de profondeur neuf pieds et demy sur huict et demy de largeur; la Salle quinse pieds de profondeur, et à l'un des bouts se fera un petit Serre Nappe; derriere lequel sera le priué: la Cour aura neuf pieds et demy de profondeur sur dix e demy de largeur.

L'estage de dessus la garderobe sera en tout et par tout semblable à la Cuisine, et la Chambre aura quinse pieds en quarré, en un angle de laquelle regnera un Cabinet sur toute la profondeur de la Cour.

Et depuis la largeur de quinze pieds iusqu'a dixhuict et demy exclusiuement, Vous pouues garder la mesme distribution en donnant tousiours trois pieds au passage, et six à l'escallier, et eslargissant les autres parties du surplus. Mais pour le regard de la profondeur depuis trente cinq pieds et demy iusques a quarante cinq et demy, l'aumentation se distribura sur la Salle, Cuisine, et Cour, a la discretion et uolonte de celuy qui bastira; comme aussi luy est reseruée l'eslection de l'une des trois formes precedentes

La hauteur du premier et 2.e Estage aura dix pieds sous Soliues, et dix neuf marches, et partant la hauteur de chacune marche sera de six pouces neuf lignes, comme en la figure precedente.


La hauteur du 3.e estage aura, compris le plancher, 9. pieds 8. pouces, et pareille quantité de marches; et partant la haut.r de chacune sera de 6 pouces une ligne.

Au dessus seront greniers, ou chãbres en galletas, de 7 a 8. pieds sous Soliues de haut,

6 # Distribution de la quatriesme place

Depuis dixhuit pieds et demy de largeur, jusques a vingt, et de profondeur depuis cinquante pieds jusques a 61 et demy.

En cette distribution vous gardez tousiours celle de la largeur en donnant 3 pieds au passage, et le reste à la Salle et autres appartemens. La diuersité d'auec les precedens consiste en vn corps de logis de plus, qui se fait au bout de la cour, dont vous pouuez faire seruir d'ecurie l'etage d'en bas, ou de chambre à vr̃e discretion. La sale donc aura 15 pieds de largeur sur 17 pieds de profondeur. La Cuisine aura 11 pieds et demy de largeur sur 9 de profondeur, à costé de laquelle sera l'escalier tousiours de six pieds en quarré. La Cour aura 18 pieds et demy de largeur sur 11 de profondeur, au bout de laquelle sera vn petit corps de logis sur toute la largeur de 18 pieds et demy, sur 10 pieds et demy de profondeur; et a l'vn des bouts de ladite largeur sera le priué, derriere lequel sera la place d'vn lit pour vn garçon. L'etage de dessus suiura la distribution de celuy de dessous, et aura de plus vne gallerie de 3 pieds de largeur, pour aller d'vn Corps de logis à l'autre. La Chambre donc aura 18 pieds et demy de largeur sur 17 de profondeur; et la garderobe 11 pieds et demy de large sur 9 de profondeur. Cette distribution se pourroit encore changer en chacune des deux autres representées par la 3.e et 5.e figure, n'estoit la difficulté de l'escalier lequel ne donneroit pas si commode communication d'vn corps de logis à l'autre, comme il fait en la presente forme. Et depuis la largeur de 18 pieds et demy jusques a 20, vous pouuez garder la mesme distribution, donnant tousiours 3 pieds au passage, et 6 pieds en quarré a l'escalier, et eslargissant les autres parties de surplus. Mais pour le regard de la profondeur depuis 50 pi. iusques à 61 pi. et demy, l'augmentation se distribuera sur la Salle, Cuisine, Cour et logis de derriere, à la discretion et volonté de celuy qui bastira. La hauteur du 1.er et 2.d Estage du principal corps de logis qui est sur le deuant aura 10. pi. sous soliues, qui sera 10 pieds 8 pou.; compris l'epaisseur des soliues et plancher; laquelle hauteur distribuée aux 19 marches de l'escalier, nous donnera 6 pou. 9 lignes pour la hauteur de chacune. Le 3.e Estage aura 9. pi. 8. pou. de haut, compris l'epaisseur des soliues et plancher, laquelle distribuée sur pareille quantité des marches, ce sera 6. pou. 1 lig. sur la haut.r de chacune. Au dessus seront greniers ou chambres en galetas de 7 a 8. pieds sous soliues. La hauteur du Corps de logis de derriere aura 8. pi. 4. pouces sous soliues qui sera neuf pieds, compris l'epaisseur des soliues et plancher: et d'autant que la hauteur de chacune marche est de 6. pouces 9. lignes, il y faudra monter par 16. marches, dont les 12. se prendront en l'escalier; et les 4, tant en l'epaisseur du mur, qu'en la profondeur de la gallerie. Le 2.d Estage aura 9. pi. sous soliues, et 9. pi. 8. pou. compris l'epaisseur des soliues et plancher. et au dessus seront greniers.



7
La face du Logis de deuant.
La face du petit corps de Logis de derriere
Escurie
14 P ½
10 P ½
Cour
18 P ½
11. P.
Puis
Cuisine.
11 P ¼
9 P
Escallier
Salle
17. P.
Passage
3 P
Largeur 18 P ½
Chambre.
18 P ½
10. P ½
Garderobe
11 P ½
9 P
Lict
Chambre
17 P.
Plan du premier Estage.
Plan du second Estage.
1 2 3 4 Thoises

Distribution de la Cinquiesme Place

Depuis 20 pieds de largeur, jusques a trente, et sur la mesme profondeur de soixante et vn pieds et demy.


La grandeur de cette place nous donne des aduantages que nous ne pouuions auoir aux precedentes, cest pourquoy sa distribution est grandemt differente des autres, et pouuons auoir 2 Cours au lieu d'vne, et l'escalier a 2 palliers, et le passage assis au milieu, ou en l'angle, a nre choix, au lieu qu'aux bastimens precedens il estoit relegué en l'angle necessairemt. Ce passage donc est constitué au milieu de la largeur de l'edifice de 4 pieds de largeur, ayant d'vn costé la Cuisine et l'escalier, et de l'autre le gardemanger. La Cuisine come aussi le gardemanger, auront de largeur 8 pi. sur 10 de profondeur. la Cour aura 13 pi. de largeur sur 19 de profondeur, et le reste de la largeur qui sont 7 pi. demeureront pour la largeur de l'escalier, compris l'epaisseur du mur. De la Cour on monte 2 marches pour entrer en la Salle qui aura 20 pi. de largeur sur 18. de profondeur, et le reste de la profondeur, qui est dix pi; sera employé en vne petite Cour de derriere, et en vn Cabinet a l'vn des angles de la Salle, qui aura 6. pi de largeur sur la mesme profondeur de la Cour. Pour l'etage d'en haut du corps de logis de deuant, vous aurez la Chambre et l'escalier d'vn costé, et la garderobe de l'autre, la chambre aura 13 pi. de largeur sur 10 de profondr, et la garderobe 7. pi de largeur sur la mesme profondeur, et en l'vn des angles de la chambre, entre la chambre et l'escaler sera le priué. Pour le corps de logis de derriere, la chambre aura 13 pi de largeur sur 18. de profondeur, la garderobe 7. pi de largeur, sur 15 de profondeur, le cabinet de dessus sera semblable a celuy de dessous. Cette distribution se peut changer sans alterer aucune des mesures. Premierement en laissant le passage dans le milieu ou il est, ce qui se peut faire en 2 manieres: a sçauoir en transposant la cuisine et le gardemanger d'vne main a l'autre, et ne bougeant l'escalier de sa place, ou bien en faisant le mesme eschange, et transposant aussy l'escalier. Et celle cy semble estre plus a propos, d'autant que la Cuisine, l'escalier, et entrée de la Salle estans de mesme costé, le Seruice se fera a couuert: Secondement le changement se peut faire en ostant le passage du milieu pour le situer a l'vne des extremitez; quoy faisant vous poserez la cuisine et le gardemanger l'vn contre l'autre, et pourrez eslargir la Cuisine jusques a 10 et 12 pi. que vous gagnerez sur le gardemanger, qui n'a pas besoin de si grande largeur. en quoy faisant vous auez election de situer, ou le passage, ou la Cuisine du costé de l'escalier, selon que vous trouuerez l'vn plus a propos que l'autre. Cette distributio se peut encore changer en 4 sortes, selon les desseins portez par les figures 3. 4. 5. et 6.e en separat l'augmentation de la place, tant en largeur qu'en profondeur, a chacun appartemet, selon qu'il sera trouué plus conuenable. Et depuis la largeur de 20 pi. iusques a 30, vous ne pouuez rien changer en la forme, mais bien pourrez vous donner 7. ou 8. pi. de largeur a vostre escalier, et le reste a la salle, et autres parties: et lors que vostre largeur excedera 24. pi. il faudra changer l'assiete de vos poutres de la largeur en la profondeur. Pour la profondeur elle ne reçoit point d'autre changemt que celuy qui est mentionné cy dessus. Et la mesme largeur demeurant come dessus, si la profondeur n'excedoit point 58. pi. alors il ne faudroit plus parler de faire 2 Cours, mais la distributio se pourroit faire en l'vne des 2 manieres suiuantes. La hauteur du Ier et 2d Estage du corps de logis sur le deuant aura 9. pi. sous solиues, qui seront 9 pi. 8 pou. compris l'epaisseur des solиues et plancher. On y montera par 21 marches, et partant la hauteur de chacune sera de 5. pouces 6. lignes 1. tiers. Du rez de chaussée de la Cour on montera par 2 marches pour entrer en la salle du principal Corps de logis qui est derriere, laquelle Salle aura de hautr depuis l'aire sous solиues 11 pi. qui sera compris l'epaissr des solиues et plancher, 11. pi. 8 pou. Et d'autant que les marches ont 5 pou. 6 lig. 1. tiers de haut, il en faudra 26, dont il y en a 19. en l'escalier, resteront 7 marches, qui serot pratiquées dedans le rampant qui est sur la Cour. Le 2d Estage du principal corps de logis aura 10 pi. sous solиues, et 8 pou. d'epaissr de plancher, compris les solиues, et partant on y montera par 23 marches de 5. pou. et demy chacune. Le 3e Estage aura 9. pi. 8. pou. compris l'epaissr du plancher, et partant on y montera par vingt et vne marches de 5. pou. et demy chacune.

Au dessus seront greniers, ou chambres en galletas de sept a huict pieds sous solиues de hauteur.


Face du Logis de deuant
Face du pñal corps de Logis du costé de la Cour
Cabinet 6 P.
Cour. 13 P ½ 10. P
Salle. 20. P. 18. P.
Escallier 6 P
Cour 13. P. 10. P.
Puis
Gardemanger 8 P 10. P.
Passage 4
Cuisine. 8 P 10 P
Profondeur . 61 P ½
Largeur 20. P.
Plan du premier estage.
Cabinet.
Lict
Garderobe 7 P. 14 P.
Chambre 17. P. 18 P.
Passage 3 P
Garderobe 7. P 10. P.
Chambre. 13 P. 10 P.
Plan du second estage.
1 2 3 4

Distribution de la sixiesme place de trente pieds de largeur, jusques à trente huit pieds, et de cinquante huit de profondeur, jusques à Cent.

En la premiere figure de cette distribution qui est la huitiesme en ordre, la largeur de trente pieds est diuisée en vn passage de 4. pieds et demy, et vne Salle de 25. pi. sur 20 de profond.r, laquelle est suiuie de la Cour qui à dixneuf pi. de profond.r, et de largeur 21. Et le reste de la largeur employé en vn escalier qui à huit pi. de larg.r dans œuure. Le reste de la profondeur est employé en vn corps de logis derriere, ayant 15. pieds de profond.r, dont la larg.r se diuise en vne cuisine de 19. pi, et vn gardemanger de 10. La distribution du second Estage suit celle du premier, hormis au corps de logis de deuant, ou la chambre aura 20 pi. en quarré, et la garderobe 9. pi. et demy de larg.r Et quand sur la mesme largeur la profond.r se fust trouuée plus grande, en sorte que l'on eust pû pratiquer vne Cour ou jardin [illegible] derriere, on eust pû faire que le Corps de logis de derriere eust esté éclairé de 2 costez, sans changer la distributiō des parties. Il faut noter qu'en tous les desseins precedens, à cause du peu de largeur des places, nous auons fait estat de cloisons d'ais qui n'ont qu'vn pouce d'espais.r Aux suiuans ou nous auons plus de commodité pour la largeur, nous les supposons de charpenterie et plastre, dont les posteaux et sablieres auront de 4 à 6. pou. afin que personne ne se trompe aux nombres par lesquels sont marqués les largeurs et profondeurs de nos appartemens, lesquels doiuent tousiours estre entendus dans œuure cōme cy deuant. Il faut aussi prendre garde que iusques icy nous auons tousiours donné 8. pou. pour l'epaiss.r des solives et du plancher, qui sont 3 pou. pour l'epaiss.r du plancher, et 5. pou. po.r celles des solives, qui estoi. suffisam.t pour la petite portée des Edifices precedens. Mainten.t po.r ceux qui suiuent, nous en donnons 9. dont les 6. sont po.r l'epaiss.r des solives, et 3 po.r l'épaiss.r du plastre qui ne croist n'y diminue. Quant aux haut.rs l'aire de la salle sera plus haute d'vn pi. que le rez de chaussée de la cour, à laquelle Sale on mōtera par 2 marches. La Sale aura de haut.r sous solives 12. pi. 3. pou. et cōpris les solives et épais.r du plancher 13. pi; à laquelle haut.r on mōtera par 26. marches de 6. pou. chacune, dont les 23. seront au rampāt adossé contre le mur, et les 3 autres à celuy qui regarde la cour. Le 2.d Estage aura 11 pi. 9. pou. compris l'epais.r du plancher, laquelle diuisée par 26 marches, nous donnera 5. pou. 5 lig. po.r la haut.r de chacune. Le 3.e Estage aura 10 pi. 9 po. compris l'epais.r du plancher, laquelle diuisée par 26 marches donnera 5 pou. po.r la haut.r de chacune. Au dessus seront greniers ou chābres en galletas de 7. a 8. pi. sous [illegible] de haut.r. Le Corps de logis de derriere sera aussi plus haut d'vn pi. q. le rez de chaussée de la cour, auquel on montera pareillem.t par 2 marches, et aura de haut.r depuis [illegible] sous solives 10 pi. 9 pou. et auec l'epais.r des solives et plancher 11. pi. et demy, [illegible] on montera par 23. marches de l'escalier de 6. pou. chacune. Et po.r le 2.d Estage [illegible] de haut.r sous solives 9 pi. 8 pou. et auec les solives et plancher 10 pi. 5 pou. de [illegible] haut.r, il faut déduire 1 pi. et demi pour la haut.r de 3 marches, qui sont au rampant [illegible] regarde sur la Cour: reste 8. pi. 11 pou. a monter par des marches qui auront 5 po. [illegible] lig. chacune, et partant il y en aura 20, dont il faudra faire la distribution [illegible] mur. Au dessus seront greniers ou Chambres en galletas de 7 a 8 pi. so[illegible]es de haut.r.


II
Face du corps de Logis de derriere.
Face du corps de Logis de deuant.
Chambre 19. P. 15 P.
Garderobe 10 P
Cuisine 10 P
Gardemanger 10 P
Cour
Cour. 21. P 10 P.
Escallier 4 P
Passage 4 P
Garderobe 9 P ½
Chambre 20 P
Salle 25 P 20 P
Passage 4 P
Largeur 30 Piedz.
Plan du second Estage
Plan du premier Estage.
1 2 3 4 thoises

12

Deuxiesme distribution de la 6.e place,

ayant mesme largeur de trente pieds, et de profondeur cinquante huict pieds.


La Seconde distribution de ce mesme espace, suit en largeur la separation precedente, en vn passage de quatre pieds et demy, et le reste en vne Salle de vingt cinq pieds, sur vingt de profondeur, laquelle est suiuie d'vne Cuisine de dixsept pieds de profondeur, sur vingt de largeur; et le reste de la largeur est employé en l'escalier, qui a neuf pieds de large dans œuure; et au bout de la Cuisine est vn garde-manger de huit pieds de largeur, sur onze de profondeur, derriere lequel est le priué. Et par ce moyen nous auons fait vn Corps de logis double, en mettant la Cour derriere, qui a vingt et vn pieds de largeur, sur dixsept et demy de profondeur. Il n'y a aucun changement en l'Etage de dessus, sinon que la Chambre a vingt pieds en quarré, et la Garderobe neuf pieds et demy en largeur, ou l'on pourra faire vne Cheminée ainsy qu'il est porté par la figure cy deuant. Pour les hauteurs, la Salle aura douze pieds trois pouces sous solíues, et treize pieds, compris l'epaisseur des solíues et plancher; auquel Estage on montera par vingt six marches de six pouces chacune. Le Second Estage aura onze pieds neuf pouces de hauteur, compris l'epaisseur du plancher, et monteront par vingt quatre marches. Le troisiesme Etage aura dix pieds neuf pouces, compris l'epaisseur des solíues et plancher, auquel on montera par vingt deux marches.


Au dessus se feront greniers ou Chambres et galletas a la maniere susdite


13
Face du logis du cote de la rue.
La face du coste de la cour.
Priue. 5. P.
Cour
21. P.
17. P ½
Gardemanger
8 P
11. P.
Cuisine
20 P
17. P
Escallier
9. P.
Salle.
25. P.
20. P.
Passage
4 P ½
Profondeur 58 P.
Lageur 30 Piedz
Plan du premier estage
1 2 3 4 thoizes.
Plan du second estage.
Cabinet
8 P
17. P.
Cour.
Chambre.
20 P
17. P.
Chambre
20. P.
20. P.
Garderobe
9. P. ½


14
Distribution de la Septieme place, de trente huict pieds de largeur ou enuiron, Et de profondeur Cent pieds.

Cette place n'a qu'vne seule distribution, d'autant que tout le changement qui se peut faire à icelle peut estre reduit aux deux figures precedentes. Elle à donc trente huit pieds de largeur sur cent pieds de profondeur, et consiste en deux corps de logis; le premier sur le deuant, dont la largeur se distribuë en vne cuisine de quatorze pieds de large sur vingt pieds de profondr. et vne ècurie ayant pareilles dimensions que la cuisine, et vn passage pour carosse entre les deux, de 9. pi. de largeur. Apres suit la cour ayant trente pieds de profondeur sur vingthuit de largeur, et le reste de la largeur sur toute cette profondr. est employée en vn escalier qui a 9. pi. de largeur, et en vn garde-manger de pareille largeur, sur 7. pi. de profondr., ioignant la Cuisine. Le principal corps de logis qui est sur le derriere consiste en vne Salle, ayant 25 pieds de largeur, sur vingt deux de profondr.; et au reste de la largr. est vne chambre ou Sallette, entre laquelle et l'escalier y a vn passage de quatre pi., au fond duquel se pratiquera vn priué. Au reste de la profondr. sera vn jardin, dans lequel on entrera par la Salle, ou par la Sallette, ainsi que l'on voudra. L'etage de dessus à les mesmes distributions que celuy de dessous, reserué qu'au corps de logis de deuant sur l'ecurie est vne chambre sur le passage, vne garderobe; et sur la Cuisine vn Cabinet. Il arriuera quelquefois que la place proposée aura plus de largr. que les susdites, et moins de profondr. qu'il en faudroit pour construire 2 corps de logis, en la situatiō qu'ils sont aux figures precedentes, et alors il faut changer l'ordonnance selon l'vne des manieres qui sera deduite cy apres. La descente de la Caue se fera par le dessous de l'escalier, tant au principal corps de logis qu'en celuy sur le deuant; et si l'on vouloit du costé de la ruë, par dessous la cheminée de la cuisine.


15
Iardin
38. P.
22 P.
Iardin
Salle
22. P.
22. P.
Chambre
12. P. ½
17. P. ½
Lict
Chambre
Garderobe
Escallier
9 P.
Court
28. P.
30 P.
Court
Gardemanger
9 P.
7 P.
Prosfondeur ... 100 ... Piedz.
Passage pour le Carrosse.
9 P.
Escurie
14. P.
20 P
Cuisine
14. P.
20 P.
Chambre
16 P.
20 P.
Lict
Garderobe
9 P.
P. ½
Cabinet
12 P.
11 P. ½
Largeur 38 P.
Plan du premier Estage.
Plan du Second Estage.
Toises



Eleuation de la face tant du Corps de Logis de deuant que celuy de derriere La Septiesme place



L'aire du Corps de Logis de deuant aura mesme niueau auec celle de la Cour; le premier Estage aura de hauteur 14. pieds 6. pouces soubs soliues, et 15 pieds 3. pouces, compris lepaisseur des soliues, et plancher, auquel on montera par 3. marches de 6. pouces de hauteur chacune, qui sera L'aire du paslier de lescalier et du Corps de logis de derriere, lequel aura de hauteur sous soliues 13 pieds 9. pouces, auquel on montera par 24 marches de 6. pouces 10 lignes chacune, lesquelles vous conduiront tant au Corps de logis de deuant, qu'en celuy de derriere, puis quils ont mesme niueau.

Le Second Estage tant deuant que derriere, sera eleué de 12 pieds sous soliues, et 9. pouces pour l'epaisseur des soliues et plancher, auquel on montera par 24 marches de 6. pouces 5. lignes chacune.

Le troisiesme Estage, tant deuant que derriere, aura de hauteur 10 pieds sous soliues et mesme epaisseur et nombre de marches que le second Estage. Au dessus sont les greniers ou Chambres en galletas, de 8. a 9. pieds sous soliues de hauteur.

1 2 3 4 Thoises


17 Distribution de la huictieme place, Ayant de largeur cinquante pieds Sur Cinquante huict de profondeur. 17

La distribution se peut faire en trois manieres, en la premiere desquelles cette largeur de cinquante pieds est employée en vn corps de logis sur le deuant, de vingt deux pieds de profondeur, dont la largeur se distribue en vne Salle de vingt sept pieds et demy, vn passage de huict pieds, et vne escurie de treize. Le reste de la profondeur consiste en vne cour de trente deux pieds de largeur, et le reste de la largeur comprend vne cuisine, gardemanger, et escalier ioignant la salle, dont les mesures sont descrites sur le plan, ainsy que le reste de la distribution, et à l'vn des angles de l'escalier sera le priué. La distribution du 2.d plan se verra cy apres.

Second Estage de la I.ere Distribution de la huictiesme place.

Le Second estage consiste en deux chambres et vne garderobe; la premiere assise sur la Salle, ayant 23 pieds et demy de larg.r, sur 17 et demy de profond.r, le reste de la profondeur estant employé en vn passage de quatre pieds entre la dite chambre et l'escalier; la seconde chambre ioignant la premiere aura dix neuf pieds de largeur, sur toute la profond.r de vingt deux pieds; la garderobe sera de treize pieds de larg.r sur la mesme profond.r la place du lit de la principale chābre se peut mettre contre la cloison. Au dessus de la cuisine et du gardemanger sera vne chambre de 16 pi. et demy de larg.r, sur 24 de profond.r, et est à loptiō de celuy qui bastit d'elever egalē. les 2. corps de logis, où autrem.t, ainsi qu'il verra bon estre. L'elevatiō de la face qui regarde la Cour est icy inserée au dessus de l'elevatiō du 2.d estage: mais elle n'a besoin d'aucune declaratiō particuliere pour ce qu'elle ne change point de mesure auec la precedente.


18
18
Face du corps de Logis de deuant.
Thoises
Cuysine
Cour
Salle
Escurie
Porte cochere
Longueur 50 Piedz
Plan du premier estage
18


19
Chambre
Lict
1 2 3 4


Deuxieme distribution de la 8.e place.

Ayant mesme largeur de 50 pieds, Sur 58 de profondeur.

La Seconde maniere selon laquelle se peut distribuer lespace susmentiõné; est par vn Corps de logis, scitué sur le deuant, ayant de profond.r 38 pieds et demy dans oeuure, sur toute la larg.r, laquelle se distribuera sur le deuant, en vne salle, ayant 30 pi. de largeur sur 20 de profondeur, vn passage de 5 pieds, et vne Ecurie de 14 pi. de larg.r. Le derriere comprendra vne Cuisine et vne Chambre, lescalier estant entre les deux. La Cuisine aura 25 pi. de larg.r sur 17 de profond.r, lescalier 9 pi., et vne chambre 13 pi. et demy. Au bout de la Cuisine est vn gardemanger ayant 9 pi. de largeur, sur onze pi. et demy de profond.r, derriere lequel sera le privé: lon pourra mettre à vn des angles de lescalier vn priué pour seruir en haut. La Cour aura 40 pi. de larg.r sur 17 et demy de profond.r. La descente de la Caue se prendra toute droite sous le premier rampant de lescalier. Que si on vouloit dedans la mesme profond.r tenir la Cour vn peu plus grande, on pourroit gaigner 2 pi. sur la profond.r de la salle. Pour les hauteurs laire du logis sera 2 pi. plus haut que le rez de chaussèe de dehors, et pour y monter vous pourrez auoir diuerses façons. la I.re en prenant vne marche ou deux sur la ruë, et le reste en lepaiss.r du mur, sil vous est permis: sinon vous prendrez toutes les marches dans le passage, ainsi quelles sont ponctuèes sur le plan. Et pour descendre en la Cour qui aura mesme rez de chaussèe que le dehors (lécoulement des eaux deduit) on prendra 2 marches dans le passage de lescalier et 2 au dedans de la Cour, afin de donner èchapèe cõuenable à la porte de la cour. Le I.er Etage aura de haut.r 13 pi. sous soliues, et 13 pi. 9 pou. cõpris lepais.r des soliues et plancher, auquel on montera par 29 marches de 5 pou. 8 lignes de haut.r chacune. Le 2.d Estage aura de haut.r 12 pi. 9 pou. cõpris lepaiss.r des soliuès et plancher, auquel on montera par 26 marches, qui duront 5 pi. vne lig. de haut.r chacune. Le 3.e Estage aura 10 pi. 9 pou. de haut.r cõpris lepais.r des soliues et plancher, auquel on montera par 26 marches de 5 pou. chacune. Au dessus se feront greniers ou chambres en galetas de 8 a 9 pi. sous soliues.


Second Estage de la 2.e distribũon de la 8.e Place

Ce Second Estage consiste en 2 chambres sur le deuant, et vne garderobe ou cabinet entre deux. La I.ere chambre aura 25 pi. de largeur, sur 20 de profond.r; la garderobe ou cabinet dix pi. de larg.r, sur 15 et demy de profond.r à cause dvn passage de 4 pi. derriere le dit cabinet. La chambre aura 14 pi. de largeur, sur toute la profond.r, et sur le derriere y aura 2 chambres, et lescalier entre deux, la premiere de 25 pi. de large, sur 17 de profond.r, lescal.r de 9 pi. de larg.r. lautre chãbre ou Cabinet 13 pi. et demy de large, sur toute ladite profond.r de 17 pi. Au bout de la I.ere chambre sur le gardemanger sera vne garderobe sur toute la profõd.r de la cour. Toutes les parties de ces estages sont tellem.t degagèes, q.e lon sen peut seruir ainsi q.e lon voudra. Vo.s auez au dessus du plan du 2.d Etage, leleuatiõ de la face qui regarde la cour, laq.le po.r nauoir de mesures separèes, na besoin daucune particul.re declaratiõ.



La face du Logis de deuant.

Plan du Premier Estage.


22
22
La face du Logis sur le derriere.
1 2 3 4 Thoizes
Garderobe ou Cabinet
9 P
17 P ½
Cour
Chambre
25 P
17 P
Lict
Cabinet
12 P ½
Escallier
Lict
Lict
Garderobe
10 P
Chambre
25. P
Chambre.
14 P
Plan du segond estage.


23 Troisiesme distribution de la huictie.e 23
place de cinquante pieds de larg.r Sur Cinquante huict de profond.r

Cette distribution consiste en vn corps de logis double, ayant de profond.r dans œuure trente six pieds, sur la largeur de cinq.te pieds, laquelle se distribuera en vne Salle, escurie et cuisine, separées de la Salle par vn passage et escalier. Le plan cy à costé vous fera voir le reste des commoditez, et les mesures de chacunes d'icelles. L'aire du logis sera deux pieds plus haut que le rez de chaussée de dehors, pour y monter prenez deux marches sur la ruë, ou dans le passage, ainsy qu'elles sont ponctuées dans ce plan; et pour descendre en la Cour, prenez deux marches dans le passage de l'escalier, et deux dans la Cour, afin de donner à la porte son eschapée.

Le premier estage aura 13 pieds de hauteur, auquel on montera par trente vne marches, de 5 pou. 8 lignes chacune. Le 2.d Estage aura douze pieds neuf pou. compris l'epaiss.r des solives et plancher, auquel on montera par 24 marches de 6 pou. 4 lig. et demy chacune. Le 3.e Estage aura dix pieds neuf pou. de haut.r compris l'epaisseur des solives et plancher, auquel on montera par 24 marches de 5 pou. 4 lig. et demy chacune. Et au dessus seront greniers ou chambres en galetas de 7 a 8 pieds sous solives de haut.r


Second Estage de la 3.e distributiō de la huictiesme place

Le Second Estage consiste en deux chambres, chacune accompagnée de garderobe et cabinet. la premie.re chambre sur le derriere et sur la Salle aura vingt pieds en quarré, et quinze pieds et demy de profond.r. la garderobe sur la mesme larg.r, le Cabinet sera au dessus du passage et aura 9 pi. de larg.r sur 12 de profond.r. la 2.de chābre sur la Cuisine aura 18 pi. de larg.r et 20 de profond.r, et le Cabinet sera sur le derriere au dessus du gardemanger, sur 20 pi. de profond.r. la garderobe contiendra le mesme espace de l'escurie, sur laquelle elle est assise. Au dessus du plan du second Estage est l'élévation qui regarde la Cour.



Face du corps de Logis de devant

Plan du 1.er Estage



Face du coste de la cour

Plan du second estage.


Distribution de la neufieme place, de la largeur de 57 pieds, sur 120 de profondeur.

Cette place se peut distribuer en cinq maniere, chacune desquelles a son dessein particulier : la 1.re contient 2 corps de logis ; le 1.er sur le deuant le 2.d sur le derriere celui de deuant aura 20 pieds de profondeur, sa larg. consiste en vne cuisine de 20 pieds de largeur, vn gardemanger de onze pieds vn passage pour le carosse de 9, et vne escurie de 15. au bout de la cuisine est vn escalier, de 13 pieds et demi de largeur sur 15 de profondeur, derriere l'escalier est Vne gallerie de mesme larg. que l'escalier, sur 26 pieds de profondeur : a l'un des angles de l'escalier sera le priue, ou au lieu marqué A ; la cour aura 42 pieds en quarré.


Le corps de logis de derriere, aura 22 pieds de profondeur, sur 57 de largeur, et consistera en vne salle de 30 pieds de largeur, vn escalier de 10 pieds, et vne chambre de 15 piez, le Iardin aura 30 pieds de profondeur, sur cinquante sept de largeur.

Second Estage de la 1.re distribution de la 9.e place.

Il est Inutil de faire icy vn denombrement particulier de toutes les parties de ce plan, estant touttes nommez en iceluy, les chifres vous feront clairement veoir les mesures de chacunes d'icelles.




Plan du Premier Estage



Plan du second Estage

Eleuation du Corps de logis de deuant, du costé de la Cour de la neuſiéme place ; distribuée ſelon la premiere Maniere.



Le Corps de Logis de deuant, hormis l'Écurie et le paßage sera éleué au-dessus de laire de chaussée de la Cour, de 2 pieds, auquel on montera par 4. marches priſes en la cour alendroit de Lescalier.


La Hauteur du premier Étage, depuis laire, sera de 13 pieds neuf pouces, compris lépaisseur des ſoliues et plancher, à laquelle on montera par 24 marches de 6. pouces 7. lignes de hauteur chacune.

Le Second Étage aura de hauteur 11. pieds 9 pouces compris lépaisseur des ſoliues et plancher auquel on montera par 25. marches de 6. pouces 1. ligne chacune.

Le troisiéme Étage aura méme hauteur que le ſecond.

Et audessus ſont les greniers où chambres en galletas de 8. a 9. pieds ſous ſoliues de hauteur.

Elevation du Principal Corps de Logis du coſte de la Cour de la neufieſme place, diſtribuée ſelon la premiere maniere, le quel Corps de Logis eſt celuy de derriere.



Le Corps de Logis de derriere ſera eleué au deſſus du rez de chauſſée de la cour, de 2 pieds, au quel on montra par 4. marches, priſes en ladite cour; et po.r descendre de l'aire du logis au Iardin, on prendra 2 marches au paſſage de l'escalier, et deux dedans le jardin .

la Hauteur du 1.er Etage, ſera 13 pieds 9 pouces, compris l'épaiſſeur des Soliues et plancher, à la quelle hauteur on montera par 23 marches de 5 pouces 11. lignes chacune miparties ſur les 2 rampans de l'escalier. Le Second Etage aura 12 pieds 9 pouces, compris l'epaiſſeur des Soliues et plancher, au quel on montera par 28 marches de 5 pouces et demy chacune .


Le troisieme Etage aura de hauteur vnze pieds 9 pouces, compris l'epaiſſeur des Soliues et plancher, à la quelle hauteur on montera par 28 marches de cinq pouces chacune . Au deſſus Seront les greniers ou chambres en galetas, de huit à neuf pieds ſous Soliues de hauteur .

31 # Seconde distribution de la neufiesme place, 31
de mesme largeur de cinquante sept pieds, Sur six vingt de profond.r


La seconde distribution de l'espace susmentionné, consiste en deux corps de logis, l'vn sur le deuant, l'autre sur le derriere. le Ier ayant vingt pieds de profondeur, dont la largeur consiste en vne escurie, porte cochere, et cuisine. L'escurie à double rang à de largeur vingt trois pieds et demy; le passage pour le carosse neuf pi. et la cuisine vingt deux et demy, à costé de laquelle est le gardemanger de dix pieds de larg.r sur onze de profond.r à vn des angles duquel sera le priué; Ensuite du gardemanger est l'escalier, sur la mesme largeur de dix pieds, et vingt quatre de profond.r La Cour aura trente quatre pieds de larg.r sur toute la profond.r de l'escal.r et gardemanger, qui font trente six pieds, y compris l'epaiss.r du mur entre le gardemanger et l'escalier. le reste de la larg.r est employé en vn escalier ioignant l'ecurie, et vne gallerie au bout; l'escalier à 10. pieds en quarré, et la gallerie 25 de profond.r, sur pareille larg.r, dans laquelle on pourra mettre les carosses, et derriere les carosses au lieu marqué (A) se pourra mettre vn priué. Le corps de logis de derriere, qui est le principal, aura de profond.r 22. pi, sur toute la larg.r de 57. il consiste en vne salle qui à trente six pieds de larg.r, et vne chambre de dix neuf pieds et demy. Aux deux angles de ce corps de logis, se pourront faire par le dehors, dans le jardin, deux petites aduances pour priués, qui ne seront esleués que jusques au second estage; le jardin aura trente six pieds de profondeur sur toute la larg.r, dans lequel on descendra par vn perron.

Second Estage de la deuxie distribution de la neufiesme place.

Ce Second estage consiste en deux chambres, au milieu desquelles est vne garderobe; la premiere assise sur la cuisine, ayant vingt trois pieds de largeur, la garderobe douze, sur quinze pieds et demy de profondeur, a cause du passage, elle sera pour seruir à l'vne des deux chambres. et la deuxieme chambre sur l'escurie aura vingt pieds. en quarré, ioignant la premier.e chambre. et dessus le gardemanger sera vn vestibule de mesme grandeur et forme que le gardemanger; et de l'autre costé de la cour sera vne gallerie entre l'escalier et le principal corps de logis, qui aura vingt cinq pieds de profondeur, et consistera en deux chambres et vne garderobe. La premiere ioignant la gallerie aura dix neuf pieds et demy de largeur; la seconde vingt trois; et la garderobbe treize, pieds, sur dix sept pieds et demy de profondeur. a cause du passage de quatre pieds, aux deux angles du corps de logis, dans le jardin se feront deux aduances pour les priués.



32
Jardin
57 P
Chambre
Salle
30 P
22 P
Escallier
10 P
Gallerie
10 P
Court
34 P
Gardemanger
10 P
Escurie
13 P 1/2
Cuisine
Piedz
Largeur 57 Piedz
Plan du Premier Estage


33
Iardin
Lict
Lict
Chambre
19 P 1/2
22 P.
Chambre
22 P
22 P
Garderobe
13 P
Passage
4 P
Gallerie
10 P.
Court
Vestibule.
Chambre
20 P
20 P
Garderobe
12. P.
Chambre
23 P.
Lict
Lict
Plan du Second Estage
1
2
4 toises

Elevation du Corps de logis de deuant, qui regarde la Ruë de la 9.e place, distribuée selon la 2.de maniere.



Le Corps de logis de devant, à mesme rez de chaussèe que celuy de la Cour, qui est 19. pieds, divisé la hauteur au dessus de la Cuisine et de lèscurie, par vne Entresole de dix pieds sous solives et plancher, dix pieds neuf pouces; a lèntresole au dessus de lèscurie, lòn montera par quinze marches, de huit pou. sept lignes de hauteur chacune. Le reste de la hauteur, depuis le le plancher de lèntresole jusqu'a celuy du premier Estage sous soliues, sera 8. pieds 3. poues, à laquelle hauteur on montera par treize marches de huit pouces quatre lignes chacune. a lèntresole au dessus de la cuisine on montera par 3. marches de la cour, de six pouces chacune, pour venir à l'aire du paslié du principal escalier, et au rampant du costé de la cour se prendront sept marches de six pouces chacune, pour venir sur le paslier de lèscalier ioignant la Salle; et dans l'autre rampant contre le mur, se prendront quinze marches de cinq pouces onze lignes chacune.

Eleuation du Corps de Logis de derriere, Qui regarde la Cour de la neufiesme place, Distribuée Selon la seconde Maniere.



Le Corps de logis de derriere aura ses offices au dessous du logis, qui auront neuf pieds sous soliues ou sous voute, dont les 4 pieds 9 pouces seront au dessus du rez de chaussée de la cour, et l'on y descendra par 9 marches de 6 pouces 4 lignes chacune, acause des 3. marches qui auront esté montées depuis la cour. Les autres 4 pieds 3 pouces au dessus, feront auec l'espaisseur des soliues et plancher 5. pieds, lesquels on montera par 10 marches, dont les 3 seront en la cour, et les autres 7 au rampant de l'escalier qui est sur la cour, come a esté dit cy dessus.

Le Ier estage depuis l'aire de la salle jusques sous soliues aura 14 pieds, et compris l'espaissr. des soliues et plancher, 14 pieds 9. pouces, auquel on montera par 30. marches; ayant 5 pces et 1. ligne de hautr. chacune: lesquelles seront distribuées par moitié sur chacun rampant, come a esté dit en l'éleuation du corps de logis de deuant.

Le 2d. Estage aura de hauteur 12 pieds sous soliues, et compris l'espaissr. des soliues et plancher, 12 pds 9. pces, auquel on montera par 26. marches de 5. pces 11. lig. chacune de hautr.

Le 3e estage aura de hauteur 10 pieds 9 pouces, compris l'espaisseur des soliues et plancher, auquel estage nous monterons par des marches egales en hauteur à celles du second estage de 5 pouces 11. lignes; et partant y en aura 22.


Au dessus se pourront faire des greniers.


Troisiesme distribution de la 9me. place, de mesme larg.r de cinquante sept pieds, Sur Six vingt de profondeur.

La Troisieme distribution du mesme espace de 57. pieds en larg.r sur six vingt de profond.r, consiste en deux corps de logis, l'vn sur le deuant, l'autre sur le derriere. le 1er ayant vingt pi. de profond.r, sur toute la larg.r, laquelle se distribüe en vne escurie de dix neuf pi., vn passage pour carosse de neuf pi, vn escalier de neuf pieds, et la cuisine de dixsept pi, au bout de laquelle est vn gardemanger de neuf pieds de profond.r sur douze et demy de large; et vn passage de quatre pieds de large, pour aller dans la cuisine. Et ces deux largeurs faisant dixsept pi. font celle d'vne chambre ensuite du dit gardemanger, laquelle à quinze pi. et demy de profond.r et au bout d'icelle est vn autre escalier, la larg.r duq.l aura son assiette selon la profond.r de l'edifice, consideré en son total; et partant nous vserons de ce mot de profond.r qui sera de dix pi. sur 17. de large. La Cour aura le reste de la larg.r qui est trente huit pieds et demy, sur trente six de profond.r. Le corps de logis de derriere qui est le principal, aura vingt deux pi. de profond.r sur toute la larg.r. il consiste en vne Salle de trente quatre pieds, et vne chambre de vingt deux en quaré. Aux angles tant de la Salle que de la chambre, s'aduanceront dans le jardin 2 cabinets de 8. pi. de larg.r sur 10. de profond.r. Le jardin aura 36 pi. de profōd.r sur toute la larg.r auquel on descendra par quatre marches.

Second Estage de la 3.e distribution de la neufiesme place.

Ce secōd estage consiste en vne chambre au dessus de l'escurie, ayāt de larg.r 19. pieds, sur toute la profond.r de 20 pieds, vne garderobe de neuf pieds de large, sur quinze pieds et demy de profond.r, a cause d'vn passage de quatre pieds, qui est derriere, vn escalier de 9. pi. de large, et vne chambre de 17 pi. à costé de laquelle est vne garderobe de mesme largeur, sur 9 pi. de profond.r et vne chambre de seize pieds, tousiours sur la dite larg.r de dixsept. au bout de laquelle chambre se rencontre l'escalier, puis le corps de logis principal, lequel consiste en deux chambres; chacune garnie de son cabinet, et vne garderobe au milieu. La premiere ioignant l'escalier, aura 18 pi. et demy de larg.r sur 17 et demy de profond.r. la garderobe aura 15 pi. de larg.r sur 17 pi. et demy de profond.r et derriere les dites chambres et garderobe sera vn passage de 4 pi. pour leur desgagement; l'autre chambre qui est la principalle, aura 22 pi. en quaré; et à l'angle de chacune des chambres, s'auancera dans le jardin vn cabinet de huit pi. de largeur, sur dix de profond.r.


Iardin
36 P.
57 P.
Cabinet
8. P.
10 P.
Cabinet
Chambre
22 P.
22 P.
Salle
34 P.
22 P.
Escalier
10 P.
Court
38 P. ½
30 P.
Chambre
17. P
15 P ½
Passage
4 P
Gardemanger
12 P ½
7 P
Porte cochere
9 P.
Escalier
9 P
Escurie
19. P.
20 P
Cuisine
17 P
20 P
Profondeur 120 Piedz
Largeur 57 Piedz
Plan du premier Estage
1 2 3 4 thoises


38
38
Iardin
Cabinet
8 P
Cabinet
Lict
Garderobe
15 P.
Chambre
22. P
22 P
Chambre
18 P ½
Lict
Lict
Escallier
10 P
Court
Chambre
17 P
Lict
Garderobe
17 P.
Escallier
9 P
Lict
Chambre
19 P
20 P
Lict
Garderobe
9 P.
Chambre
17. P
20. P.
Lict
Plan du Second Estage
1 2 3 4 thoises.

Eleuation de la Face qui regarde la Rue du corps de Logis de deuant de la neufiesme place, distribuee selon la troisieme maniere. 39




Le corps de Logis de deuant, excepté l'escalier, a mesme rez de chaussée que celuy de la court, et aura de hauteur, de puis laire, quinze pieds, et auec lespaisseur du plancher, quinze pieds neuf pouces.

Laire de lescalier aura vn pied audessus du rez de chaussée, auquel on montera par deux marches dans la court: restera 14. pieds 9. pouces, ou lon montera par 28. marches de six pouces quatre lignes chacune.

Le Second Estage aura 12. pieds, et neuf pouces pour lespaisseur des Soliues et plancher, auquel on montera par 28. marches de cinq pouces et demy chacune.

Le troisieme Estage qui consiste en chambres galetas, aura 10. pieds 9. pouces compris lespaisseur des soliues et plancher, auquel on montera par marches comme les precedentes.





40 Eleuation du principal corps de Logis 40
sur le derriere, et qui regarde la cour
de la neufiesme place, selon
la troisiesme distribution.
L'aire du Corps de logis de derriere,
et de la chambre joignant l'escalier,
est eleué de deux pieds au dessus du rez de chaussée de la
cour: lesquels on montera par quatre marches.
Le 1.er estage depuis l'aire de la salle aura 13. pieds 9. pouces
auquel on montera par 27. marches de 6 pou. chacune.
Le deuxieme Estage aura 12. pieds 9. pouces, auquel on
montera par 27 marches de cinq pouces 8. lignes chacune.
Le troisiesme Estage aura onze pieds 9. pouces auquel
on montera par 27 marches de 5. pouces 8. lignes.
Au dessus du troisiesme Estage, sera vn grenier ou
chambre en galetas de 10. pieds.

42 Quatriesme Distribution de la 9.me place de cinquantesept pieds de largeur ſur 120 de profondeur.


Cette quatriesme distribution de 57 pieds en largeur sur 120. de profondeur, consiſte en deux corps de logis : l'vn sur le deuant, l'autre ſur le derriere Vous verez dans le plan cy a costé la distribution entiere de cette place, les commoditez proportions et mesures de chaque partie.

Second Estage de la quatriesme distribution de la neufiesme place


Le second Eſtage consiſte comme le premier en deux corps de logis l'un ſur le deuant et l'autre sur le derriere. la regularité et exactitude des plans 42 et 43. vous fera veoir clairement touttes les commoditez proportions et mesures de chacunes d'Icelles.



42
42
Iardin
34 P.
Cabinet
Chambre
19. P 1/2
17 P 1/4
Salle
36. P.
22 P.
Escalier
18 P
14 P.
Court
41 P 1/2
36. P.
Gardemanger
14 P
17. P.
Porte Cochere
9 P
Escurie
22 P 1/2
22 P
Cuisine
23 P 1/2
22 P.
Profondeur 120 Piedz
Largeur 57 Piedz
Plan du Premier Estage.
1 2 3 4 Toises



43
Iardin
Cabinet
8. P.
10 P
Cabinet
Lict
Chambre
19. P. ½.
17 P. ½
Garderobe
14 P ½
12. P.
Chambre
22. P.
12. P.
Lict
Passage
Court
Vestibulle
14. P.
17. P.
Passage
Chambre
22 P ½.
22. P.
Garderobe
12. P. ½
17. P ½
Chambre
20. P
17 P ½
Lict
Lict
Plan du Second Estage
1 2 3 4 thoises.

Elevation de la face qui regarde la rue, du corps de logis de deuant de la neufieme place, distribuée selon la quatriesme maniere.



Le Corps de Logis de deuant, a mesme rez de chaussée que celui de la cour, et aura de hauteur 15 pieds et demi, et auec l'espaisseur des solives et plancher, seize pieds trois pouces; au quel on montera par 31 marches, sçauoir 4 en la cour, de deux pieds; et 27 en l'escalier, qui auront 6 pouces 4 lignes chacune.
Le Second Estage aura 12 pieds sous solives, et 12 pi. 9 pouces, compris l'epaisseur des solives et plancher; au quel on montra par 27 marches de cinq pouces huit lignes chacune.
Le troisiesme Estage aura dix pieds et demy sous solives et vnze pieds trois pouces, compris l'epaisseur des solives et plancher, au quel on montera par vingtquatre marches de pareille hauteur que celles du second Estage, qui sont 5 pouces 8 lignes.
Et au dessus se feront des chambres en galetas, de 9 pieds sous solives de hauteur ou bien des greniers, si l'on veut.

Elevation du corps de Logis principal qui est sur le derriere, en la Face qui regarde la cour de la neufiesme place, selon la 4.me distribution.



L'aire du corps de Logis principal, ensemble le paslier de l'escalier, sera esleue de deux pieds au dessus du rez de chaussée de la cour; les quels on montera par quatre marches que nous auons dit estre en la cour.

Le premier Estage aura treize pieds et demy depuis l'aire sous soliues et 14 pieds trois pouces compris l'epaisseur des soliues & plancher, auquel on montera par 27 marches de six pouces 4 lignes chacune.

Le Second Estage aura 12 pieds sous Soliues, et neuf pouces pour l'epaisseur des soliues et plancher, au quel on montera par 27 marches de cinq pouces huit lignes chacune.

Le troisiesme Etage aura dix pieds et demi sous soliues et vnze pieds trois pouces compris l'epaisseur des Soliues et plancher, au quel on montera par 24 marches de 5 pouces 8 lignes.

Et au dessus se feront greniers ou chambres en galetas de neuf pieds sous soliues de hauteur.


Cinquiesme Distribution de la 9.me place, de 57 pieds de largeur, sur 120. de profondeur.

Cette distribution consiste en deux corps de logis; le 1.er sur le deuant, aiant 20 piez de profondeur sur toute la largeur, qui se distribuë en vne escurie de 13 piez de largeur, en l'angle est vn hangard pour vn carosse, derriere le quel est la place d'un lict. a costé de l'escurie est la porte cochere de 9 pie, la cuisine de 23 piez; a l'un des angles est l'escalier en forme de vis aiat 10 piez en quarré, et a l'un des angles dudit Escalier sera le priue. La cour aura 39 piez de profondeur sur 57 de largé. et de la cour on montera par six marches sur vne terrasse separée en deux par l'escalier qui aura 16 piez en quarré et au milieu d'iceluy est le passage pour entrer en la salle: chacune partie de la terrasse aura 19 piez de larg.r sur 17 de prof. Le Corps de logis de derriere a 22 piez de profondeur, il consiste en vne salle et vne chambre. La salle a 36 pi. de large.r et la chambre 20. dans le Iardin aux deux angles tant de la salle que de la chambre, s'aduanceront deux cabinets de 12 piez de profondeur sur 9 de largeur. Le Iardin aura le reste de la profondeur sur toute la largeur.


Second Estage de la cinquiesme distribution de la neufiesme place.

Le Second Estage du corps de logis de deuant consiste en deux chambres, garderobe et cabinet: la 1.re sur la cuisine, de 23 pieds sur quinze et demi de profondeur, acause de l'escalier et passage. La seconde chambre aura 22 pieds de largeur, sur 20 de profondeur. la garderobe aura 10 pieds et demi de largeur et le cabinet 10. pieds en quarré.

Le corps de logis de derriere consiste en deux chambres, et Vne garderobe au milieu: la 1.re estant sur la salle aura 22 pi. en quarré, la garderobe 13 pieds et demi de largeur, sur 17 pieds et demi de profondeur, acause d'un passage de quatre pieds, qui est au deuant. L'autre chambre aura 20 pieds de largeur, sur toute la profondeur; chacune chambre aura son cabinet saillant sur le Iardin, comme il a esté dit cy dessus.



Plan du Premier Estage.




Plan du Second Estage.

Elevation de la Face qui regarde la rue, du Corps de Logis de deuant de la neufiesme place, distribuée selon la Cinquiesme maniere




Le Corps de Logis de deuant, a mesme rez de chaussée que celui de la cour, et aura de hauteur depuis l'aire sous solives, 12 pi. et 9 po. compris l'epaisseur des solives et plancher, auquel on montera de 6 po. 1. ligne chacune, lesquelles occuperont vne reuolution entiere et le quart de vn autre. Le Second Estage, aura 11. pi. sous solive et 9 po. pour l'epaisseur des solives et plancher, auquel on montera par 25 marches de 5 pouces 8 lignes chacune. Le Troisieme Etage aura pareille hauteur et pareille distribution de marches. Au dessus se feront les greniers ou chambres en galletas a la maniere susdite.



La Terrasse sera Elevée au dessus du rez de chaussée de la Cour de trois pi. a la quelle on montera par 6. marches de six po. chacune. L'aire du Corps de logis aura mesme niveau que la terrasse, et aura 14 pi. sous solives de hauteur avec 9 po. pour l'epaisseur des solives et plancher, ausquels on montera par 28 marches de 6 po. 4 lignes chacune.
Le Second aura de hauteur 13 pi. sous solives, et 9 po. pour l'epaisseur des Solives et plancher ; auquel on montera par 28 marches, de 5 pouces 11. lignes de hauteur chacune.
Le troisieme Etage aura de hauteur dix pi. sous solives, et 9. pouces pour l'epaisseur des Solives et plancher, auquel on montera par 24 marches de cinq pouces cinq lignes de hauteur chacune. Audessus se feront des greniers ou chambres en galetas come dit est cidevant.

Distribution de la deuxieme place
Ayant ſeptante deux pieds de largeur, sur Septante quatre de profond.^r^




Plan du premier Eſtage.

La profondeur de Cette place ſe distribue en vne Cour ſur le deuant, vn Corps de logis et Iardin ſur le derriere. Vous verrez assez clairement par ce plan toutes les autres commo= ditez et parties ayant chacune leurs mesures marquées.


Second Estage de la distribution de la dixiesme place,

52



Plan du second Estage.

Ce second Estage contient vne chambre sur l'ecurie, et vne sur la cuisine, ayant chacune quinze pieds de largeur, sur vingt sept de profondeur. Et quant au principal Corps de logis, il consiste en deux chambres, et vne garderobe; la premiere sur la salle aura vingt quattre pieds de larg.r sur toute la profond.r de vingt deux pieds; la garderobe joignant la dite chābre, aura douze pieds de larg.r sur dixsept pieds et demy de profond.r, a cause d'vn passage de quatre pieds qui est au deuant. A costé de cette garderobe sera l'escalier, et ioignant iceluy, la chambre ayant mesme larg.r et profond.r que la premiere, et aux deux bouts des deux chābres seront deux cabinets, ayants mesme larg.r et profond.r que les galleries de l'estage d'en bas, on pourra en ces cabinets faire des cheminées si lon veut.





Elevation du Corps de logis de la dixiesme Place, tant en ce qui regarde la Cour, que les deux aisles sur la ruë.

L'aire tant de l'écurie que de la cuisine, sera de mesme niueau que la Cour, et celuy du corps de logis sera esleué de deux pieds au dessus du rez de chaussée de la dite Cour, auquel on montera par quatre marches assises en ladite cour. Le premier Etage aura treize pieds sous soliues, et compris l'epaisseur des soliues et plancher, treize pieds neuf pouces, auquel on montera par trente marches de cinq pou. et demy de hauteur chacune. Le Second Etage aura douze pieds neuf pouces, compris l'epaisseur des Soliues et plancher, auquel on montera par vingt huit marches de pareille hauteur, de cinq pouces et demy. Le troisiesme Etage aura onze pieds neuf pouces, compris l'epais.^r des Soliues et plancher, auquel on montera par vingt six marches de pareille hauteur, de cinq pouces et demy chacune. Au dessus on Pourra faire des greniers.

54 Distribution de la 11.me place de 72 piez de largeur sur 112 de profondeur sans le Iardin.

Cette place se peut distribuer selon les 5. manieres de la 9.e place en augmentant les parties tant en larg.r qu'en profondeur, selon quil se trouuera plus a propos.


Cette place est diuisée en deux corps de logis, l'un sur le deuant l'autre sur le derriere auec vne gallerie qui les joindra l'un a l'autre, et la cour au milieu.

Les commoditez mesures et proportions se veront assez clairement dans le plan cy a coste.


Second Estage de l'onzieme place, selon la distribution cy dessus.

Le second Estage du Corps de logis de deuant consiste en vne chambre sur la premiere escurie, vn escalier et deux autres chambres: la premiere aura dixhuit pieds de largeur, la seconde et la troisiesme, vingt pieds en quarré. ensuite de la 1.re chambre est vne gallerie, ayant Soixante quatre pieds de profondeur; Sur dixhuit de largeur.


Le Second Estage du principal corps de logis consiste en vn cabinet, et vne chambre sur la Salle vn escalier et vne autre chambre. Le cabinet aura seize pieds et demy de largeur, sur toute la profondeur de 22 pieds, la chambre aura vingt deux pieds en quarre, et l'autre chambre aura dix huit pieds et demy de large.



Plan du second Estage.


55
Jardin
Salle
38 P ½
22 P
Escallier
12 P
Chambre.
18 P ½ P
22
Terrasse
15. P
Chambre
18. P.
24. P.
Garderobe.
18
11. P.
Garderobe
18 P.
11. P.
Chambre.
18. P
19 P
Cour.
52. P.
Profondeur.
112. P.
Escallier
Escurie
18
20. P.
Engard pour le carosse
11. P.
Porte cochere
Engard pour le carosse.
8. P.
20 P
Escurie.
11 P ½
Largeur . 72 Piedz
Plan du premier estage
1 2 3 4 Thoizes.

Elevation du Corps de Logis de deuant, de Lonziesme place, en la Face qui regarde sur la Rue



L'aire du corps de logis de deuant, et de la 1.re chambre et garderobe de celui de main gauche, ſeront de meme niueau que la cour : et aura 18 piez et demi ſous ſoliues de hauteur, Separeé par vn entresole en tous les appartemens qui ſeront sur la main gauche de la porte. la hauteur depuis l'aire ſous Soliues de l'entresole a. 10 pieds et 9 pouces po.r l'epaiſſeur des soliues et plancher, au quel on montera par 21 marches de 6 pou. 2 lignes chacune, et depuis l'aire de l'entreſole jusque ſous soliues du 1.er Etage, il y aura 7 pi. 9. pou. compris l'epaisseur des soliues et plancher 8 pi. ½, on y montera par 17 marches de 6 pouces. Le ſecond Etage aura 12 pi. ſous ſoliues, et 9 pou. po.r l'epaiſſeur des ſoliues et plancher, auquel on montera par 24 marches de 6 pou. 4 lignes et demi chacune. Au deſsus seront greniers ou chambres en galetas de 9 a 10 pieds sous ſoliues.

Eleuation du principal Corps de Logis de L'onzieme place, en la Face qui regarde la cour.



La Terrasse sera Eleueé au dessus du rez de chaussée de la cour de 2 piez, et aussi la chambre et garderobe contigues : l'aire du cors de logis principal sera eleué au dessus de celui de la terrasse de 2 pi. et demi nous donnons 9 pi. de hauteur aux offices, et aurons a descendre 9. pieds 9. pou. par 19. marches. on descendra aussi au Iardin 4 marches pour reuenir au rez de chaussée de la cour.

Le 1.er Estage aura de hauteur depuis l'aire sous solives 14 pieds 9 pouces, auquel on montera par 28 marches de six pouces quatre lignes chacune.

Le Second Estage aura treize pieds neuf pouces compris l'espaisseur des solives et plancher, auquel on montera par vingthuit marches de cinq pouces onze lignes de hauteur chacune.

Le troisiesme Estage aura onze pieds sous Solives.

Au dessus se poura pratiquer des greniers.

Distribution de la douzieme place ; qui est vn pauillon double, ayant Soixante et dix pieds de largeur Sur trente six de profondeur


Ce pauillon consiste en vne chambre sur la main gauche, Escalier ; salle, aiant veuë de trois costez, Vestibule derriere lescalier, et garderobe joignant la chambre, la quelle chambre aura 22 pieds en quarré ; lescalier aura de large.r 22 pieds, sur 19 de profondeur, au milieu du quel est le passage de six pieds ; la Salle aura 22 pieds de largeur, sur 36 de profondeur ; le vestibule aura meme largeur que lescalier, sur 18 pieds de profondeur ; et la garderobe treize pieds et demi de profondeur, sur toute la large.r de la chambre

Le second et troisieme estage seront semblables au premier, excepté que au dessus de la Salle se pratiqueront des garderobes de meme profondeur que celle dembas, et au dessus se feront des chambres.

Laire du corps de logis sera Eleué de trois pieds au dessus du rez de chaussée de dehors, au quel on montera par six marches, tant pardeuant que par derriere : et aura depuis laire sous solives 14 pieds et compris les solives du plancher 14 pi. 9. pouces on y montera par 30 marches de 5 pouces onze lignes chacune.

Le Second Etage aura treize pieds neuf pouces, compris lepaisseur des solives et plancher ; au quel on montera par 30 marches de cinq pouces et demy chacune.

Le troisieme Etage aura 12 pieds sous solives.



Elevation de la face du Corps de Logis

Plan du premier Estage

Distribution de la treizieme place, de centun pieds de largeur sur quarante cinq de profondé qui est vn corps de logis entre deux pauillons.

Ce Corps consiste en deux pauillons aux deux costez, et vne salle au milieu. chaque pauillon est diuisé en vne chambre sur le derriere, garderobe et escalier sur le deuant: la garde: robe aura 13 pieds de largeur sur 20 de profondeur; l'escalier dix pieds de largeur sur ladite profondeur de 20 pieds; la chambre aura 24 pieds en quarre; la salle aura 48 pieds de largeur sur 24 de profondeur; et au deuant de la salle sera vne terrasse de 14 pieds de profondeur, sur toute la largeur de la salle; qui est quarantehuit pieds. Au dessous tant des pauillons que de la Salle seront les offices.


Le second Etage est semblable au Ier, sinon qu'au dessus de la salle vous pouuez faire deux chambres et vne garderobe.

Pour les hauteurs, l'aire des offices sera de niueau auec le dehors, ausquels on entrera de plain pied, sous la terrasse, et auront de hauteur sous solives neuf pieds, et partant l'aire du corps de logis sera éleuée au dessus du rez de chaussée de 9 pieds 9 pouces, a laquelle on montera de dehors par l'escalier rond, qui est au deuant de la terrasse, et aura de chacun costé 17 marches de six pouces deux lignes chacune pour venir a l'aire de la terrasse de laquelle on montera encore de deux marches de pareille hauteur, tant pour entrer en la salle qu'aux deux escaliers, et ces 19 marches feront les 9 pieds 9 pouces: et des offices on montera a couuert aux deux escaliers des pauillons, par dixsept marches de six pouces onze lignes de hauteur chacune.

Le premier Etage aura de hauteur quatorze pieds neuf pouces, compris l'epaisseur des Solives et plancher, auquel on montera par les deux rampans par trente trois marches de cinq pouces quatre lignes chacune. Au dessus de la Salle seront chambres qui auront dix a onze pieds de exaucement.


Le deuxieme Etage des pauillons aura treize pieds neuf pouces, compris l'epaisseur des solives et plancher; auquel on montera par trente trois marches de cinq pouces de hauteur chacune.

Au dessus seront greniers ou chambres en galetas.


62
62
Chambre
24 P
Salle
Chambre
24 P
Escallier
Escallier
10 P
Garderobe
Garderobe
13 P


DES BASTIMENS DE CHARPENTERIE

Ayant iusques icy traitté amplement des bastimens de maçonnerie, il nous à semblé à propos de traitter aussi de la charpenterie, qui pourra seruir pour les lieux ou lôn en bastit ordinairement, et pour les autres encore, ausquels on y est contraint, acause du peu de place que lôn à. La charpenterie donc de lédifice se posera sur maçonnerie de deux pieds ou deux et demy de hauteur, au dessus du rez de chaussée, pour empescher la pourriture des premieres sablieres, lesquelles s'asseoiront sur la maçonnerie auec vn pouce ou pouce et demy de retraitte, auec cette obseruation, pour le regard de la maçonnerie, de garnir de pierre de taille, ou gresserie, ou autre, lés endroits des battemens des portes. Les maistres posteaux qui font separation des bastimens s'assembleront sur les extremitez des sablieres, auec demy pouce de retraitte, et est bon que ces maistres posteaux ayent en grosseur et largeur le double des autres. Dedans ces maistres posteaux s'assembleront la seconde, troisiesme, et quatriesme sablieres, dont les secondes et troisiesmes sont posées à lendroit des planchers, et dans ces sablieres s'assembleront à tenons et mortoises les posteaux tant d'huisserie, que de croisée, que guettes, et posteaux de remplage par le milieu; ensemble les croix S.t André: et dedans les posteaux de croisée, s'assembleront lappuy au dessous, et le linteau au dessus; et au dessous desdites croisées s'assembleront à tenons et mortoises, à la sabliere et appuy de la croisée, les petits posteaux et petites guettes, et au dessus des dites croisées, s'assemblent à tenons et mortoises, à la sabliere et linteau de la croisée, trois petits postelets ou entretoises. Or les espaces qui sont entre les croisées se peuuent remplir en 3. manieres, sçauoir: auec simples guettes et posteau au mitan, ou bien auec croix S.t André et posteaux à costé, les troisiesmes auec guettes et guettrons et posteaux à costé: et au dessus des huisseries s'assembleront trois petits posteaux au dedans des linteaux, et au dessus de lentablement se formera le pignon de charpenterie pour couuerture de thuille ou ardoise, selon la maniere deduite cy apres, lequel pignon sera fait par le moyen de deux forces et cheurons au dessus, lesquelles forces seront assemblées par bas dans la sabliere de lentablement, et par haut dans vn poinçon; et dedans lesdites forces s'assemblera vn entraict sur le milieu du poinçon. Dedans lequel entraict et dans la sabliere de dessous seront assemblez les posteaux des croisées, et les espaces remplis ainsi qu'il à esté dit, et au dessus du dit entrait s'assembleront 2 contrefiches auec les posteaux de remplage, et au deuant du pignon et pan de bois se fera vne ferme ronde en saillie de deux pieds ou deux pieds et demy, portée par bas sur vn blochet et trois racinales, auec trois consoles par dessous. Et au cas qu'on voulust faire l'egoust du costé du pan de bois, on le pourra faire, mais au lieu du remplage qui est entre les croisées, il y faudra appliquer des posteaux de membrure, par le moyen desquels on changera les poutres de situatiõ, les faisant porter sur lesdits posteaux, ayans consoles au droit des portées desdites poutres par le dedans.


64
10 Les petits petelets
11 Les petits poteaux
12 Entraict
13 Les contrefiches
14 Ferme ronde
15 Les blochets
16 Les racinales.
17 Les consoles
64

MANIERE DE CONSTRVIRE LES Combles qui se font pour la couuerture: Et 1.º de ceux ausquels il y a exaucement de l'entablem.t au dessus du dernier plancher, com̃e quand on pratique des chambres en galetas.


Ayant jusques icy traitté de l'ordre, mesure et construction des logis tant de maçonnerie que de charpenterie, depuis les fondatiõs iusques à l'entablement: il nous reste à parler des couuertures, et des combles qui les doiuent soustenir. Or ces couuertures seront ou de thuille ou d'ardoise, qui sont les matieres les plus communes et vsitées. La thuille pour estre commodement soustenuë n'a pas besoin que le triangle de son comble ait pareil exaucement que celuy de l'ardoise, mais il suffit que lors que sa base, c'est à dire la largeur de tout l'edifice contiendra 8. parties, les 2 costez qui s'assemblent au faiste en ayent chacun 7. Les combles qui sont faits pour ardoise doiuent auoir plus d'exaucement, tant a cause du vent qui enleueroit ladite ardoise, que pour le retour de l'eau qui pourrit. Quelques vns se contentent du triangle equilateral pour la forme du comble à ardoise, les autres ayant le bois à commandement l'exaucent encore plus à sçauoir en telle sorte que quand la base qui est tousiours la largeur du massif de l'edifice contient 8 parties, les 2 costez qui s'assemblent au faiste en contiennent chacun 9. Or soit que vous faciez vostre couuerture de thuille ou d'ardoise vous vous seruirez indifferemment des manieres suiuantes n'y ayant de difference entre l'vne et l'autre, que celle qu'apporte la construction des triangles de leurs combles, et telles couuertures tant de thuille que d'ardoise, se font ou auec exaucement de l'entablement au dessus du dernier plancher, ou sans exaucement: si c'est auec exaucement, tel ouurage se fait encore en 2 manieres, à sçauoir entre deux pignons, ou auec croupe, et chacune se diuersifie encore en 2 sortes, la premiere auec iambes de force, la Seconde auec platte forme. Selon la premiere maniere les iambes de force se posent sur les portées des poutres, qui sont les extremitez d'icelles, qui portent sur les corps des murs, et suffit qu'il y ait de 4 à 5 pouces depuis l'extremité de la poutre iusques au dehors du mur, et s'assemblent les dites jambes de force de dans les poutres auec tenons et mortoises: et est à remarquer qu'il faut tenir les dites jambes de force les plus droites que faire se peut, afin de ne point incommoder le dedans de la place, ayant aussi egard de ne les pas tenir si droites qu'elles puissent incommoder la couuerture. Ces jambes de force soustiennent vn tirant auquel elles sont assemblées pareillement auec tenons et mortoises, et liées par dessus auec goussets assemblés aussi auec tenons et mortoises, en sorte que pour deux parties prises dans le tirant, il en soit prises 3 en la jambe de force, et sur ce tirant se peut encore faire vn dernier plancher. au dessus de ce tirant et aux extremitez d'iceluy s'assemblent encore 2 forces à tenons et mortoises, tant dans le tirant que dans le haut d'un poinçon, duquel le bas porte a plomb sur le milieu du tirant. Ce poinçon sera garny de bossages tant en haut qu'en bas et aux abouts des


66
1 La poutre
2 Les Solives
3 L'aire du plancher
4 Les Jambes de forces
Les goulets
Le tirant
Le poinson
8 Les Jambettes
9 Les petites forces
10 Les bouts de pannes
11 Les tasseaux
Les chantignolles
Les Chevrons
14 Les contrefiches
Les bouts des amoises
16 Les bouts des pannes
17 Le faiste
Les soubs faits
19 Les Liens
Les coyaux
Les murs
Faistage
1
2
Thoises
66

contrefiches et liens; ces forces sont encore liées au tirant auec iambettes portans à plomb sur iceluy, et s'assemblent tant auec le tirant qu'auec la force, auec tenons et mortoises, et dedans le poinçon et les forces, sont encores assemblées des contrefiches à tenons et mortoises, et se ioignent les contrefiches aux forces iustemēt au droit des pannes, lesquelles pannes sont soustenues des tasseaux cheuillez auec cheuilles de bois; et ces tasseaux sont encore soustenus de chantignoles encastrées d'vn pouce ou de 3 quarts de pouce par bas dedans le corps de la force, et venans à mourir à rien par haut au dessous du tasseau. Et seront posées deux autres pannes sur les testes desdits tirans, et aux abouts des dites forces, et sur les dites pannes tant d'en haut que d'en bas, seront posez les cheurons qui s'assembleront les vns aux autres, auec tenons et mortoises par haut; et encastrez dans l'areste dudit faistage d'vn pouce, et poseront par bas sur l'entablement à vn pouce ou pouce et demy de retraitte sur l'épaisseur du mur, à prendre du dehors sans la saillie; et seront les dits cheurons percez, ou autrem.t brandis et cheuillés auec cheuilles de bois à trauers des corps des dites pannes; et sur le bas desdits cheurōs seront appliquez coyaux clouez sur les dits cheurons, et dont le bas portera iusques aux bords de la saillie de l'entablement, afin de reietter les eaux arriere des des murs. Tout ce que dessus est pour la description et deuis des fermes. Reste à traitter des faistages qui sont de ferme en ferme, pour la construction desquels s'assemble le faiste dans le bout d'en haut des poinçons par tenons et mortoises, et vn sousfaiste au dessus enuiron le mitan des dits poinçons, pareillement assemblé ausdits poinçons des deux fermes par tenons et mortoises; et dedans lesdits poinçons au dessous du sousfaiste s'assembleront des liens coupez en 2 à l'endroit dudit sousfaiste, lesquels se lieront tant auec les dits poinçons que faiste et sousfaiste à tenons et mortoises, et seront tellement espacez par haut qu'ils diuisent le faiste en trois parties; et l'vne de ces 3 parties estant derechef partie en deux, il en faudra donner trois semblables à l'espace depuis le dessous du faiste iusques à l'about du lien. Et en cas que les liens et sousfaiste vinssent à se confondre ensemble au poinçon, il faudra prendre la conionction du lien et du poinçon plus bas à la discretion de l'ouurier, pourueu qu'on n'affoiblisse point le corps du poinçon. Et seront les faistes liés les vns aux autres par le moyen de longs ioincts a crochettes au droit des poinçons, et cheuillés auec cheuilles de bois; et les sousfaistes, liens, et poinçons seront affermis de deux amoises qui embrassent les poinçons, sousfaistes et liens à l'endroit des assemblages. Ces amoises seront cheuillées l'vne auec l'autre, et au sousfaiste par cheuilles de bois trauersantes de part en part; et seront les cheurons espacés sur les faistages et pannes de deux pieds en deux pieds, si les cheurons sont de bonne grosseur, ou de seize pouces, s'ils sont foibles, car par ce moyen la latte qui à communiem.t 4 pieds, portera sur 3 cheurons de deux en deux pieds, et sur 4 de seize en seize pouces. Voila donc ce qui se peut dire tant des fermes que des faistages des couuertures communes, selon la premiere maniere, mais le tout se verra plus distinctement au dessein qu'il ne se peut exprimer par parole.


La Seconde maniere qui se fait auec exaucement et platteforme, se construit ainsi. Sur les deux extremitez des murs sont posées 2 sablieres, en sorte qu'aucune partie d'icelles ne porte à faux; elles seront iointes les vnes aux autres des entretoises sur toute leur longueur, espacées entre elles de 6 en 6 pieds. Sur ces Sablieres sont trauez des blochets à mordans et queuë d'aironde enfoncez dans icelles d'vn pouce ou d'vn pouce et demy, en sorte que le dessus desdits blochets vienne de niueau: et au dessus des extremitez des blochets seront posez les maistres cheurons, et assemblez par tenons et mortoises dans lesdits blochets

et


1 La poutre
2 Les Solives
3 Ais du plancher
4 L'entrait
5 Le poinson
6 Le deuxiesme entrait
7 Les chevrons
8 Les Esseliers
9 Les Jambettes
10 Les blochets
11 Les Sablieres
12 Les Entretoises
13 Les murs
14 Le faistage
15 Les liernes
16 Les liens
17 Les coyers
18 Les embranchemens
19 Les Empannons
20 Les plattes formes
21 Les coyaux
22 Les goussets
Ligne du ralongement de l'arestier
Reculement de l'arestier
Enrayure
1 2 Thoises
68


en haut dans le corps d'vn poinçon: et sur les extremitez du blochet en dedans seront portées des jambettes assemblées auec tenons et mortoises, et à la hauteur que vous voudrez donner à l'estage en galletas sera conduit vn entrait d'vn cheuron à l'autre, assemblé auec tenons et mortoises, et liez par dessous auec esseliers espacez ainsi que nous auons dit des goussets, et par le dessus de jambettes, et au milieu de l'entrait sera posé le poinçõ dont a esté parlé cy dessus, auec tenons et mortoises, et boulons de fer, par dessous l'entrait si besoin est, et enuiron la moitié du dit poinçon sera assemblé vn autre petit entrait de deux pieces à tenons et mortoises, assemblez et soustenus par esseliers comme les precedens. Ce que dessus est la description d'vne maistresse ferme. Or les fermes qui sont entre deux maistresses fermes, s'appellent fermes de remplage, et sont espacées entr'elles de deux en deux pieds, de milieu en milieu, et sont garnies de pareilles parties que les maistresses fermes, et semblablement assises hormis le poinçon, et que les entraits n'y les cheurons n'en sont si gros. Ce que dessus est dit pour le regard des fermes tant maistresses que de remplage. Reste a parler des faistages qui se construisent en assemblant des faistes par haut dans les testes des poinçons, et deux liernes les vnes basses les autres hautes, trauées sur les entraits des fermes de remplage et assemblées par les deux bouts dans les corps des dits poinçons. Et dans le faiste estãt entre deux poincons sont assemblés par haut deux liens coupez en 2, lesquels par bas s'assemblent auec tenons et mortoises, tant à la lierne qu'au corps desdits poincons: et pour le regard des croupes il se fera vne demye ferme dans le milieu, semblable aux precedentes maistresses fermes hormis qu'elle sera vn peu plus roide, et de part et d'autre de la dite demye ferme s'espaceront autres demyes fermes de remplage ou empannons de 2 pieds en 2 pieds, ou de 16 en 16 pouces, de milieu en milieu, dont les embrãchemens s'assembleront auec tenons et mortoises, dans le corps des coyers, et dedans les empannons ou demy ferme: lequel ordre sera aussi gardé du costé du long pan depuis l'arestier, jusques a la rencontre de la maistresse ferme: Et dedans le blochet qui est en l'angle traué sur la platteforme est assemblé l'arestier, dont le sommet se va joindre a gueule dans l'areste du poincon par haut, et est cet arestier assemblé par bas auec vne jambette dans ledit blochet, et dans le corps du dit arestier, ensemble dans des goussets proches du poinçon s'assembleront a tenons et mortoises deux coyers l'vn en bas l'autre en haut, et seront assemblez deux grands esseliers dans les coyers et arestier, ensorte que les petits esseliers qui viendront a l'endroit s'y puissent assembler dedans. Pareillement aussi s'assembleront les empannons tant dedans les blochets que dedans l'arestier, ensemble les jambettes, le tout auec tenons et mortoises, espacez cõe dit est de 2 en 2 pi. ou de 16 en 16 pou. Voila ce que nous auons iugé deuoir estre dit pour les lieux ou y a excaucem^{t} de l'entablem^{t} au dessus du dernier plãcher. Reste à parler de ceux ou il n'y à point d'excaucem^{t}, qui se pourront encore construire par la 2e maniere que nous venons de deduire et par la 3e et 4e suiuantes.


La 3e Maniere à beaucoup de ressemblance auec la Iere, excepté qu'au lieu des jambes de forces et des forces appliquées au dessus d'icelles, il n'y à que forces simples continuées du bas en haut, et qui portent sur les poutres et sur le corps des murs par bas et dans le poinçon par haut. Lequel poinçon descend jusques sur le milieu de la poutre, à laquelle il est ioint auec tenons et mortoises, et au cas que la poutre ait grande portée, on pourra encore lier le poinçon auec jcelle, auec boulons de fer ou à estrier, moyennant que les forces soient bien assemblées dans le corps du poinçõ auec abouts. Mais si la poutre n'a pas grande portée, on pourra faire l'entrait d'vne piece, et couper le poinçon au dessus d'icelluy, qui s'assemblera auec ledit entrait auec tenons et mortoises, et par ce moyen le grenier sera deliuré de l'incommodité du poinçon.



70.
70
1 Le poinson.
2 Lentrait
3 Les chevrons
4 Le faistage
5 Les liernes.
6 Les liens.
7 Entrait de croupe
Chevron de croupe
Petite Ferme
Faistage.
1
2
Thoise.

71 La quatriesme maniere n'est guere dissemblable a la deuxiesme, excepté que le 72 poinçon descend iusques sur le milieu de la poutre, et que l'entablement n'a point d'exaucement sur le dernier plancher : et outre ce qu'il y a des lierues trauées sur les extremitez des grands entraits, le poinçon se joint auec la poutre auec tenons et mortoises. Et au cas que la poutre ait longue portée, on la pourra supporter auec le poinçon, auec boullons ou estriers de fer : mais si la poutre n'a grande portée, on fera l'entrait d'vne piece, et dans iceluy s'assemblera le poinçon sans qu'il soit besoin de le continuer plus bas.


Reste encore deux autres manieres de petits combles, pour couurir les passages, escaliers, galleries et autres accommodemens ; dont le premier se fait auec petites fermes et fermes simples. Les petites fermes sont composées de deux cheurons, vn poinçon et vn entrait, les deux cheurons assemblez par haut dans la teste du poinçon à tenons et mortoises, et portez par bas sur sablieres si ce sont pans de bois, ou sur platte forme si c'est maçonnerie. L'entrait s'assemble aux cheurons et au poinçō par tenons et mortoises. Les fermes simples sont composées de deux cheurons couplez par haut auec tenon et mortoise, et d'vn entrait fait de deux pieces, assemblées dans les cheurons, et dans le corps d'vne lierne qui va d'vne ferme à l'autre, et porteront les cheurons par bas, sur sablieres, ou sur plattes formes, comme dit est. Les fermes simples s'espaceront entre les deux petites fermes de deux en deux pieds, ou de seize en seize pouces. Le faistage entre deux petites fermes sera soustenu par deux liens assemblez, tant dans la piece du faistage, que dans le corps des poinçons, à tenons et mortoises ; auquel on pourra adiouster vne entretoise ou croix S. André par le mitā, si la portée est trop longue. La croupe sera composée d'vn entrait de croupe assēblé dans le grand entrait de la ferme, et dans le cheuron de croupe ; et de deux goussets pareillemēt assemblés dans lesdits entraits, dans lesquels goussets seront assemblez deux coyers, lesquels pareillement s'iront assembler dans les arestiers. Et dans les Coyers s'assembleront aussy de petits entraits espacez entre eux de seize en seize pouces, ou de deux en deux pieds, comme dit est, et se viendront de rechef assembler dans les empannons, et lesdits empannons s'assembleront par bas dans les sablieres ou plattes formes, et par haut dans les arestiers. L'autre maniere de petit comble est celuy que l'on nomme en appenty ou a potence, lequel est composé d'vne demye ferme, qui consiste en vn tirant porté dans les deux corps du mur, sur lequel tirant est assemblé vn poinçon le long du grand mur, et dedans le tirant et poinçon est assemblée vne force, soutenuë par son milieu d'vne contrefiche, pareillement assemblée tant en la dite force que dans le corps du poinçon. A l'endroit de la contrefiche, et au dessus de la force sera posée vne panne, soustenuë d'vn tasseau et d'vne chantignolle, et entre deux demy fermes sera le faistage, composé d'vne piece de bois assemblée et portée sur les testes des poinçons à tenons et mortoises, et soustenuës par dessous de liens. Et sur le faistage, panne, sabliere, ou platte forme, se poseront les Cheurons, espacez de deux en deux pieds, ou de seize en seize pouces, et seront lesdits Cheurons percez et brandis auec cheuilles de bois, tant sur les pannes que faistage, et au bas d'iceux cheurons seront appliquez des Coyaux cloüez sur lesdits cheurons.


72.
1 La poutre.
2 Le poinson
3 Entrait
4 Les iambettes
5 Les esseliers
6 Les forces
7 Les cheurons
8 Les pannes
9 Les tasseaux
10 Les chantignoles
11 Les amorses
12 Le faitages
13 Les soubs faitier
14 Les liens
15 Les entretoizes
16 Les solives
17 Laire du plancher
Les mues
1 2 Thoises.
72


73
1 La Poutre
2 Le Poinson
3 Entraict
4 Petit Entraict
5 Les Chevrons
6 Les Jambettes
7 Les Esseliers
8 Les Blochets
9 Les plattes formes
10 Les Entretoises
11 Les Solives
12 Laire du Plancher
13 Le Faistage
14 Les Liernes
15 Les Croix S.t Andre
16 Les Liens
17 Les Coyes
18 Les Embranchemens
19 Les Goussets
1
2
Thoises
73




J'ay cru deuoir adiouter en ce liure quelques Combles ou Toits recoupez A la Mansarde ainsy nommez parceque feu Monsieur Mansart jllustre . Architecte en est jnuenteur, ces Toits nous donnent à peu près les commoditez des Toits plats d'Italie. Cette maniere est fort vsitée presentement, et l'on en voit de tres beaux exemples dans plusieurs des bâtimens Royaux, et prin= cipalement dans ceux que l'on à fait depuis peu à Versailles et aillieurs .





FIN DE LA I.re PARTIE



Les Œuvres du S.r LE MVET.
MANIERE DE BIEN BASTIR
POUR
TOUTES SORTES DE PERSONNES
Contenant plusieurs figures Plans et Elevations des plus beaux bastimens et Edifices de France
SECONDE PARTIE


1 2 3 4 5 6 12 Thoizes
A






2
Distribution de la neufieme place de
la largeur de cinquante deux pieds
Iardin
Iardin
Petite salle à manger
Salle
Escallier
Thoizes
1 2 3 4
Plan du primier estage du rez de
Chaussee de la cour du petit Basti:
mant de Monsieur le Presidant
Tubeuf rüe des petits champs A Paris
Remize de carosse
Sommellerie
Puits
Escallier
Passage
Escurie
Cuisine
Gardemanger


3
Chapelle
Second estage de la premiere
destribution de la neufieme place
Cabinet
Alcoue
Antichambre
Chambre
Escallier
Theizes
1
2
3
4
Chambre
Plan du second estage
Garderobe
Passage
Escallier
grand Cabinet
ou Chambre
Chambre
Garderobe
C




FACE DV BASTIMANT DV COSTÉ DE LA COVR






FACE DE L'AISLE DV COSTE DE LA COVR


6
Iardin
6
Cabinet
Cabinet
Salle et au dessus
Chambre et garderobe
Petite salle a manger
Escallier
Thoizes
1
2
3
4
Plan d'un Bastimant
sciz rue viuien A Paris
Sommellerie
Cour
Remize de carosse
Remize et
au dessus
Cabinet
Gardemanger
Escallier
Escurie et au dessus
Chambre
Passage et
au dessus
garderobe
Cuisine
F

FACE DV BASTIMENT DV COSTE DE LA COVR









Face de l'aisle dv Bastiment.


Secours de Sommellerie
Sommellerie
Grande Salle d'esté
Garderobe
Chambre d'esté
Vestibule
Passage
Boulangerie
Chambre
Chambre d'officiers
Fossé
Fossé
Plan de L'estage au retz de chaussée du fossé du Chasteau . de Pontz en Champagne
Garderobe
Salle du commun
Chambre d'officiers
Serre
Cuisine
Lavoir
Gardemanger
Puits
Serre a mettre les fruits
Fossé
Fossé
Thoizes
I.





Plan du primier estage du rez de chaussée de
la cour du chasteau de Pontz en champagne
Fossé
Fossé
Gardcrobe
Chambre
Antichambre
Vestibule
Antichambre
Chambre
Cabinet
Gardcrobe
Escalier
Vestibule
Salle à manger
Fossé
Chambre
Alcove
Gardcrobe
Alcove
Gallerie
cour
Fossé
Gardcrobe
Portier
chambre
Cabinet
chapelle
fossé
fossé
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thoizes

FACE DV MVR D'ARCHITECTVRE ET PORTAIL DE L'ENTREE AV DEDANS DE L'ANTICOVR DV CHASTEAV DE PONTZ

thoises

L

FACE DV COSTÉ DE LA COVR DV CHASTEAV DE PONTZ AVEC LA TERRASSE DE L'ENTRÉE ET PAVILLON SVR LE DEVANT



FACE DV COSTÉ DE LA COVR DV CHASTEAV DE PONTZ EN. CHAMPAGNE

1 2 3 4 5 6 7 8 THOISE

N

FACE DE LAISLE DV COSTÉ DE LA COVR DV CHASTEAV DE PONTZ


O


15


FACÉ DV COSTÉ DV PARTERRE DV CHASTEAV DE PONTZ EN CHAMPAGNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thoizes

P.


116
Pont
Fossé
Cabinet
Second Vestibulle a collonnes
Cabinet
Cabinet
Garderobe
Chambre
Garderobe
Chambre
Chambre
Garderob
Chambre
Premier Vestibulle
petite salle a manger
Chambre
Vestibulle
Vestibulle
Garderobe
Garderobe
Fossé de 15 Thoisse de Largeur en tout son Pourtour on passe vnne riuiere
Sommelleire
Fossé
Plan du Premier estage des departemens du Chasteau de Tanlay en Bourgogne
Gallerie
Salle de commun
Cour
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thoizes
Cuisine
Escallier
Portail de Lentree du Chasteau
Garderobe
Chapelle
Fossé
Fossé
Q
Pont dormant


17
Balustres
Garderobe
Cabinet
Garderobe
Gallerie
Chambre
Chambre
garderobe
Chambre
Salle
Chambre
Chambre
Vestibulle
Antichãbre
Garderobe
Chambre
Plan du second estage
du chasteau de Tanlay.
Fossé
Fossé
Garderobe
Garderobe
Gallerie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thoizes
Chambre
Cabinet
Chapelle
R



FACE DV COSTE DE LA COVR DV CHASTEAV DE TANLAY








LVNE DES FACES DE L'AISLE DV COSTÉ DE LA COVR DV CHASTEAU DE TANLAY


T





FACE DV COSTÉ DV PARTERRE DV CHASTEAV DE TANLAY
20
1 2 3 4 5 thoizes
V


21
ELEVATION GEOMETRIQVE DE LA TESTE DV CANAL DV CHASTEAV DE TANLAY
E
E
E
E
E
A
B
A.B.C.D. est vn massif de massonerie qui est diuisé par le dessoubs parcinq Acqueducs, ou entre vne riuiere qui passe par cinq masques marques E
et qui tumbe dans le Canal F. qui à 400 Thoizes sur 12 thoizes, G. Balaustres d'appuis, H. allees hautes I. marches pour descendre aux allees basses L.
Plan de la Teste du Canal du Chasteau de Tanlay
thoizes
G
G
G
G
G
D
C
H
I
F
I
H
L
L
X




22
Fossé
Pont
Fossé
Fossé braze
Chambre
Garderobe
Gallerie
Oratoire
Chapelle
Passage
Passage
Escallier
Ecallier
Thoizes
Salle du commun voultee et ensuite tous les offices
Salle
Fossé de 15 Thoize
Fossé de 15 Thoize
Boulangerie
Plan du premier estage du rez de chaussée
de la cour du Chasteau de Chavigny en Touraine
Antichambre
Somellerie
Secours de Sommellerie
Cabinet
Chambre
Cuisine
Escallier
Escallier
Garderobe
Gardemanger
Portier
Portier
Fossé
Pont
Fossé
Y


FACE DE L'ENTREE DV CHASTEAU DE CHAVIGNY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thoizes




FACE DV COSTE DE LA COVR DV CHASTEAV DE CHAVIGNY EN TOVRAINE


A.A.


CHAPELLE DV CHASTEAV DE CHAVIGNY








Plan du premier estage du rez de chaussées
de la Court de L'hostel Dauaux a Paris
Iardin
Cabinet
Chambre d'hiuert
Passage
Garderobe
Chambre
Escalier
Court
Allecoue
Escalier
Vestibulle
Antichambre
Chambre
Court
Escalier
Salle a manger
Remise de carosse
Puit
Sommellerie
Passage
Passage
basse Court
Court
Salle du commun
Cusine
Escurie
Remise de carosse
Escalier
Passage
Escalier
Garderobe
Remise de carosse
Entrée
Remise de carosse
Gardemanger et au dessus Logement en entre Salle pour Les Officiers
Chambre
pour le portier
Maison Voisine
Maison Voisine
Ruë St auoye
Thoises
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CC


Plan du second Estage de L'hostel Dauaux
a paris
Cabinet
Chambre d'hiuer
Passage
Escallier
Chambre
Garderobe
Salle
Antichambre
Allecoue
Escallier
Court
Court
Escallier
Chapelle
Court
Gallerie
basse Court
Garderobe
Chambre
Chambre
Passage
Escallier
Chambre
Garderobe
Garderobe
Chambre
Cabinet
Anticabinet
Garderobe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


FACE SVR LA RVE DE L'HOSTEL DAVAVX A PARIS
5
4
3
2
1
Æ E

FACE DV COSTE DE LA COVR^T DE L'HOSTEL DAVAVX A PARIS




30
FACE DE LAISLE DV COSTE DE LA COVR^t DE LHOSTEL DAVAVX A PARIS



FACE DV COSTE DV IARDIN DE L'HOSTEL DAVAVX A PARIS

1 2 3 4 5 6 Thoizes

FIN DE LA SECONDE PARTIE





